


BCL

Single Point Load Cell (6~50kgf)



제품설명

BCL은 알루미늄 재질의 Low profile Single point 타입 로드셀입니다. 고정확도 로드셀로 소형 사이즈의 상업용 스케일 및 벤치 스케일, 계수용 스케일 등에 적합합니다.

제품사양

Capacity(R.L.)	kgf	6, 10, 15, 20, 30, 35, 50	
정격출력(R.O.)	mV / V	2.0 ± 0.2	
제로 밸런스	mV / V	0.0 ± 0.05	
정확도 등급	-	C3	-
비직선성	% R.O.	≤0.025	≤0.03
히스테리시스	% R.O.	≤0.025	≤0.03
컴바인드 에러	% R.O.	≤0.025	≤0.03
반복성	% R.O.	≤0.01	≤0.01
크립(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
크립 복귀(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
분해도	-	≤1/4000	≤1/3000
한 눈의 값	mV / V	0.0005	0.00067
온도영향	- 영점	%/10°C	≤0.014
	- 출력	%/10°C	≤0.011
인가전압	- 적정 인가전압	V	10
	- 최대 인가전압	V	15
저항	- 입력저항	Ω	420 ± 20
	- 출력저항	Ω	350 ± 3.5
	- 절연저항	MΩ	> 2000
온도보상범위	°C	-10 to +40	
허용온도범위	°C	-30 to +80	
재질 및 표면처리	-	알루미늄	
케이블 사양	-	Ø4 x 4P x 60cm (PVC)	
허용 과부하	% R.L.	150	
허용 플랫폼 사이즈	mm	300 x 300	

제품특징

- ▶ 압축타입
- ▶ IP65 규격에 준한설계

선택사양

- ▶ OIML C3급 인증 취득 (OIML 60)

사용용도

- ▶ 상업용 스케일
- ▶ 계수용 스케일
- ▶ 플랫폼 스케일

제품도면

▶ BCL (6~50kgf)

