

# TE-301 사용설명서

각부  
명칭



제품특장

- 보기 편한 대형 LCD 표시부
- 0.1°C 단위로 정밀한 온도 표시
- 탁상용 또는 벽걸이용으로 사용 가능
- 쾌적/불쾌 지수 아이콘

제품특장

- 실내 온습도 측정
  - LCD창 위의 보호 필름을 제거하십시오.
  - 제품 뒷면에 건전지 커버를 열고 절연 시트를 제거한 후 전원이 켜지는지 확인하십시오.
  - 제품을 안정된 장소에 설치하세요.
  - 쾌적/불쾌 지수 아이콘 표시 가능

쾌적/불쾌	DISPLAY	아이콘
50~60 %	55 RH %	(^)
21~49 %	34 RH %	(⊖)
~20 %	LO	(⊖)
61~90 %	65 RH %	(⊖)
91 %~	HI	(⊖)

↑  
쾌적  
  
↓  
불쾌

제품특장

품명	디지털 온습도계
모델명	TE-301
사용온도	-5°C ~ +40°C
습도	20% ~ 95% (RH)
규격(mm)	95(W) x 98(D) x 20(H)
제품전원	DC 1.5V AAA 전지 2개

건전지  
교체  
방법

- 온/습도 표시부의 숫자 표시가 흐려졌을 경우 전지를 교체해 주세요.
- 1.5V AAA 전지 2개를 준비하세요.
- 제품 뒷면에 전지 커버를 열고 방전 된 전지를 빼내세요.
- +- 표시에 맞춰 전지를 삽입하신 후 전지 커버를 닫아주세요.
- 전지 교체 후 온도와 습도를 재 측정하는 데는 약간의 시간이 소요됩니다.
- 사용이 끝난 전지는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 장시간 사용하지 않을 때는 반드시 전지를 제품에서 분리하여 보관해주세요.

\* 제품에 삽입되어 있는 전자는 작동 확인용 이므로, 전지 수명이 짧을 수 있습니다.

# Thermometer & Hygrometer Operation Instructions

## Feature

It is called "indoor thermometer", be applicable to measure the indoor temperature and humidity.

## Functions of the button

Button: the button could displaying face.

## Function reference parameter

- Power supply voltage: 1.5V (2 \* AAA)
- Unit : °C
- Temperature measurement scope : -5 °C ~ +40 °C
- Humidity measurement scope : 20% RH ~ 95% RH
- When the humidity value is 91% or more humidity value scope, the LCD will displaying



- When the humidity value is 61% ~ 90% humidity value scope, the LCD will displaying



- When the humidity value is 50% ~ 60% humidity value scope, the LCD will displaying



- When the humidity value is 21% ~ 49% humidity value scope, the LCD will displaying




- When the humidity value is 20% or less humidity value scope, the LCD will displaying



## Operating instructions

Power on, starting showing all <picture 1>, then measuring temperature and humidity displaying screen as <picture 2>



<picture 1>



<picture 2>